



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr MG/NST/07/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

B1-PN-EN 13963:2008

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Gips szpachlowy Nida Start przeznaczony jest do spoinowania połączeń płyt gipsowo - kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej.

3. Producent:

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8,
03-879 Warszawa

Zakład produkcyjny:

ul. Przemysłowa 153
62-505 Konin 7

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3 dla wszystkich istotnych charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13963:2008 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo - kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr 1487: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej w Krakowie , raport z badań nr 102/09.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0	PN – EN 13963:2008
Wytrzymałość na zginanie	NPD	PN – EN 13963:2008

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Radosław Kowalski,
Kierownik Technologii i Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 04.08.2016
(miejsce i data wydania)

Radosław Kowalski
(podpis)